

Svařovací hořáky TIG EXEOR

Multifunkční ergonomické hořáky pro svařování TIG



Inovativní svařovací hořáky TIG Exeor jsou navrženy tak, aby poskytovaly výbornou ergonomii a vynikající výkon při svařování TIG. Díky flexibilní hlavě a možnostem dálkového ovládní proudu na hořáku jsou hořáky Exeor všestrannou variantou, která poskytuje pohodlí ve všech aplikacích. Jejich tenké a kompaktní provedení, ergonomická rukojeť s jedinečně tvarovaným dezénem ESAB a měkkými úchopovými plochami zajišťují bezpečný a uvolněný úchop. Dlouhá spoušť je navržena tak, aby zajišťovala snadné a přirozené ovládní hořáku při všech polohách ruky. Můžete si vybrat mezi hořákem TIG chlazeným plynem nebo vodou a dalšími variantami, které budou vyhovovat vašemu individuálnímu použití.

- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkými zónami
- Dlouhá spoušť jako standard pro snadný přístup a ovládní
- Volitelný potenciometr pro ovládní dalších parametrů
- K dispozici je několik různých hlav hořáku
- Připojuje se přímo ke zdroji ESAB pro svařování TIG bez další konfigurace

Další informace najdete na webu esab.com.

Odvětví

- Letecký průmysl
- Automobilový průmysl
- Potravinářský průmysl
- Lehká výroba
- Lodní a námořní konstrukce
- Petrochemický průmysl
- Potrubí
- Ocelářský průmysl
- Výroba nádrží a cisteren



Můžete si vybrat mezi standardní verzí s jednou spouští nebo verzí s potenciometrem pro snadný přístup k nastavení svařovacích parametrů.

Svařovací hořáky TIG EXEOR

Specifikace		
	Exeor SR 17	Exeor SR 21
Svařovací výkon (10 min)	35 % 130 A stř. pr. 170 A ss pr.	100 % 240 A stř. pr. 340 A ss pr.
Doporučený průměr elektrody	0,5 – 2,4 mm	0,5 – 3,2 mm
Délka kabelu	4 m, 8 m	4 m, 8 m
Chlazení	Plyn	Voda

Informace pro objednávání			
Hořák	Chlazení	4 m	8 m
Exeor TIG SR 17	Plyn	0700026220	0700026221
Exeor TIG SR 17FX	Plyn	0700026222	0700026223
Exeor TIG SR 21	Voda	0700026290	0700026291
Exeor TIG SR 21FX	Voda	0700026292	0700026293
Verze s potenciometrem pro řady Rebel, Rogue ET a Renegade ET*			
Exeor TIG SR 17FX-R	Plyn	0700026236	0700026237
Exeor TIG SR 21-R	Voda	0700026294	0700026295
Exeor TIG SR 21FX-R	Voda	0700026296	0700026297

* Neplatí pro modely Rebel EMP 215iC, Rogue ET180iP, Renegade ET 300iP.

FX = flexibilní hlava, R = dálkové ovládání

Spotřební díly viz samostatný informační list.



ESAB / esab.com

