

Rogue ES 250i

Zdokonalte své sváry



Rogue ES 250i je svařovací napájecí zdroj určený pro svařování obalenými elektrodami MMA (včetně celulósových elektrod) a svařování metodou Live TIG.

Díky maximální výstupní kapacitě 250 A v kombinaci s vysokým dovoleným zatížením poskytuje stroj Rogue ES 250i výkon, který umožňuje zvládnutí široké řady svařovacích úkolů, od oprav a údržby až po projekty v oblasti těžké výroby.

Stroj poskytuje několik možností nastavení, jakými jsou funkce Hot Start a Arc Force, pro přizpůsobování oblouku požadavkům uživatele a typu elektrody. Speciální režim 6010 přináší extra výkon pro ovládání celulósových elektrod pro prvotřídní výsledky.

Kompaktní rozměry celé řady ESAB Rogue usnadňují pohyb mezi pracovními stanicemi nebo pracovišti a pomáhají vám maximalizovat efektivitu a produktivitu. Jsou vyrobeny s ohledem na odolnost a vyznačují se odolnou konstrukcí, která odolá úskalím náročného používání. Od odolného pláště až po robustní vnitřní součásti je konstrukce ve všech ohledech zvolena tak, aby zajišťovala dlouhodobou spolehlivost v náročných pracovních podmínkách.

Odvětví

- Lehký průmysl
- Opravy a údržba
- Výroba všeobecně
- Průmyslová výroba
- Montáž ocelových konstrukcí

- Vysoké hodnoty výstupních parametrů a dovoleného zatížení
- Funkce LiveTIG™ pro spolehlivé a bezpečné spouštění oblouku TIG
- Funkce Hot Start a Arc Force poskytující ještě lepší kontrolu nad průběhem svařování
- Vysoká energetická účinnost
- Vynikající výkon oblouku
- Digitální uživatelské rozhraní vybavené displejem s vysokou úrovní jasu
- Odolná konstrukce schránky
- Volitelné dálkové ovládání umožňující dosahování vyšší produktivity při použití v terénu
- Včetně vysoce kvalitního držáku elektrody

Navštivte stránky **esab.com**, kde získáte více informací.

Rogue ES 250i

Specifikace	
Model	Rogue ES 250i
Napájecí napětí	400 V \pm 15 %, 3ph 50/60 Hz
Pomalá pojistka	32 A
Jmenovitý výkon v kVA	10 kVA
Svařovací výkon při použití metody MMA	400 V: 250 A / 30,0 V při 40 % 204 A / 28,1 V při 60 % 158 A / 26,3 V při 100 %
Svařovací výkon při použití metody TIG	400 V: 250 A / 20,0 V při 40 % 204 A / 18,1 V při 60 % 158 A / 16,3 V při 100 %
Rozsah nastavení MMA	400 V MMA: 10 A / 20,4 V – 250 A / 30 V
Rozsah nastavení TIG se stejn. pr.	400 V TIG: 10 A / 10,4 V – 250 A / 20 V
Účinnost při maximálním proudu	0,85
Účinnost při maximálním proudu MMA / TIG	86 % / 82 %
Napětí naprázdno	81 VDC
Napětí naprázdno VRD	13,7 VDC
Třída krytí	IP23S
Provozní teplota	-10 až +40 °C (+14 až +104 °F)
Rozměry	477 × 188 × 360 mm
Certifikační značka	CE
Hmotnost	14,3 kg

Informace pro objednávání

Rogue ES 250i	0700500250
---------------	------------

Dodávka zahrnuje:

Rogue ES 250i: napájecí zdroj, svařovací kabel o délce 3 m s držákem elektrody, pracovní kabel o délce 3 m, vstupní kabel (bez zástrčky) o délce 2,5 m

Rogue ES 250i

Volitelná výbava a příslušenství	
Analogové dálkové ovládání MMA 4 včetně 10 m kabelu	0700500084
Držák elektrody, Handy 200 A s 25 mm ² , 3 m, OKC 50	0700006900
Sada zpětného kabelu, OKC 50, 3 m	0700006901
Sada zpětného kabelu, OKC 50, 5 m	0700006885
Nožní ovladač pro TIG, 4,5 m kabel a 8pinový konektor	W4014450
Ramenní popruh	0700500086
Svařovací hořák SR-B 26V, OKC 50, 4 m	0700025522
Svařovací hořák SR-B 17V OKC 50, 4 m	0700025514



ESAB / esab.com

